

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 15:37

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szlifierka-mimosrodowa-oscylacyjna-pneumatyczna-dwa-dyski-worek-na-pyl-2203-p-589.html>



SZLIFIERKA MIMOŚRÓDOWA OSCYLACYJNA PNEUMATYCZNA dwa dyski worek na pył 2203

Numer katalogowy	037332125279
Kod producenta	037332125279
Kod EAN	037332125279
EAN (GTIN)	037332125279
Kod producenta	037332125279
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Marka	1X

Opis produktu

PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA OSCYLACYJNA MIMOŚRÓDOWA

Zastaw zawiera:

- dysk na rzep średnicy 150 mm
- dysk na rzep średnicy 125 mm
- worek na pył
- wąż do worka



Szlifierki oscylacyjne mimośrodowe znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle jak i wszelkiego rodzaju warsztatach zajmujących się przygotowaniem powierzchni pod powłoki lakiernicze.

Mimośrodowy ruch tarczy roboczej gwarantuje równomierną obróbkę powierzchni oraz powoduje usuwanie pyłu na zewnątrz tarczy roboczej.

Po podłączeniu elastycznego przewodu o długości 1m, pył może być odprowadzany do załączonego worka lub odsysany za pomocą odkurzacza przemysłowego.

Urządzenie przeznaczone do pracy na sucho.

DANE TECHNICZNE:

- ciśnienie robocze **6 bar / 90 PSI**
- średnica talerza szlifierskiego **6" / 150mm**
- skok mimośrodowy **6 mm**

-
- gwint tarczy **5/16"**
 - maksymalne obroty **11.000 obr/min**
 - poziom hałasu **77 dBA**
 - zużycie powietrza **113 l/min**
 - waga **ok.1 kg**



- system odsysania pyłu
- Przyłącze na wąż odsysający pył
- wytrzymały mechanizm wewnętrzny
- posiada mocowanie tarcz ściernych na rzep
- ergonomiczny kształt części chwytowej oraz dźwigni włączającej zapewnia pełną swobodę operowania szlifierką podczas pracy



W zestawie dodatkowy dysk 125mm



W ZESTAWIE:

- Szlifierka mimośrodowa
- Pad o średnicy 150 mm z rzepem
- Pad o średnicy 125 mm z rzepem
- Wąż do odsysania pyłu
- Worek na pył
- szybkołączka 1/4"
- Instrukcja





