

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szmatka-boll-antystatyczna-do-przecierania-bazy-przed-lakierem-bezbarwn-964-p-2072.html>



SZMATKA BOLL ANTYSTATYCZNA do przecierania BAZY przed LAKIEREM bezbarwn 964

Kod EAN **8715572117606**

EAN (GTIN) **8715572117606**

Producent **Boll**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **0.1**

Numer katalogowy
producenta **8715572117606**

Pojemność opakowania **1**

Opis produktu



BOLL

SZMATKA ANTYSTATYCZNA

Do oczyszczania lakierowanych elementów z kurzu.

Rozmiar 80 X 50 cm.

Zastosowanie:

Ściereczka antystatyczna ma za zadanie przejąć bardzo małe napięcie elektrostatyczne jakie jest zgromadzone na lakierowanym elemencie, które przyciąga bardzo małe drobiny kurzu.

(największe elektryzowanie następuje przy przedmuchiwanym sprężonym powietrzem, pocieraniem naprawianego elementu - szlifowaniem)

Przecierając ściereczką zagarnia się drobinki które już są zgromadzone na karoserii za pośrednictwem lepkiej substancji którą nasączona jest ściereczka i do której przyklejają się owe drobiny.

Szmatki antystatycznej używany do oczyszczenia lakierowanych elementów przed nakładaniem lakieru końcowego.

W przypadku lakieru akrylowego, poliuretanowego; wycieramy wyłącznie jeden raz przed lakierowaniem.

Przy użyciu lakierów bazowych metalicznych, perłowych; oczyszczamy element przed nakładaniem bazy oraz po jej wyschnięciu - przed lakierowaniem lakierem bezbarwnym.

Przy lakierowaniu lakierem bazowym występuje bardzo mocne zapylenie, które nie jest wchłaniane przez naniesioną bazę.

Zgromadzony na elementach pył spowoduje wytrącenia w lakierze w postaci widocznych drobinek kurzu oraz może spowodować wizualne wrażenie źle naniesionego lakieru bazowego.

Naniesiony lakier bezbarwny powinien być po wyschnięciu idealnie gładki - bez struktury, tzw skórki pomarańczy.

Zgromadzony pył lakierniczy może spowodować uwypuklenie struktury bazy.



**Właściwości :**

- - nie zostawiają smug
- dobrze wchłaniają i usuwają kurz
- nie zawierają silikonu i wosku
- odtłuszcza i czyści najdrobniejsze zabrudzenia
- można stosować do wszystkich typów lakierów, drewna, metalu i tworzyw sztucznych.
- NIGDY NIE WYSYCHA
- Idealne do pracy z lakierami wodnymi i rozcieńczalnikowymi.

Sposób użycia:

- Szmatkę rozłożyć i ponownie złożyć bez ściskania.
- Unikać zagnieień szmatki.
- Ręcznie przetrzeć całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania.
- Nie wcierać, nie dociskać - zanieczyszczenia ścierać bardzo delikatnie.
- Szmatkę stosować do momentu całkowitego zabrudzenia (wielokrotnie).



BOLL

Partnerem każdego auta!