

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachel-0-4-kg-plastik-czarny-bezposrednio-na-elementy-plastik-troton-435-p-2327.html>



SZPACHEL 0,4 kg PLASTIK czarny bezpośrednio na elementy plastik TROTON 435

| | |
|--|----------------------|
| Cena brutto | 21,06 zł |
| Cena netto | 17,12 zł |
| Kod EAN | 4025331466659 |
| Numer katalogowy producenta | 4025331466659 |
| Pojemność opakowania | 400 |
| EAN (GTIN) | 4025331466659 |
| Producent | Troton |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.6 |

Opis produktu





INTER TROTON

Szpachlówka na elementy plastikowe

Poliestrowa szpachlówka na plastik jest bardzo miękka.

Posiada wyjątkową elastyczność i giętkość.

Ze względu na swoje właściwości, polecana jest przede wszystkim na powierzchni z tworzywa sztucznego, do wyrównywania rys i wgłębień przed położeniem podkładu.

INTER TROTON

Szpachlówka na elementy plastikowe

0,4 kilograma szpachlówki + utwardzacz

Dwukomponentowa elastyczna szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

Szczególnie polecana do napraw plastikowych elementów karoserii narażonych na wibracje.

Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych.

Wyjątkowo wysoka elastyczność.

Dobra jakość szlifowania.

Bardzo gładka powierzchnia po szlifowaniu.

Kolor - Ciemno-szary.

Stopień połysku - Mat.

PODŁOŻA:

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Sposób naprawy:

Naprawiane miejsca powinny być suche, czyste i odtłuszczone.

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć dokładnie wymieszane ze sobą składniki szpachlówki (przestrzegać proporcji mieszania) i nanosić za pomocą szpachli warstwę o grubości nie przekraczającej 3 mm.

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.

Utwardzoną powierzchnię należy przeszlifować przed malowaniem lub nałożeniem kolejnych warstw.

Proporcje mieszania:

Szpachlówka: 100 części wagowych Utwardzacz: 2÷3 części wagowych

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

(do wyboru - wielkość opakowania prosimy zaznaczyć w mailu lub wiadomości do sprzedającego):

250 gram

400 gram

700 gram

