

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 04:17

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachel-0-4-kg-wzmocniony-wloknem-szklanym-zielony-wypelniajacy-troton-761-p-2495.html>



SZPACHEL 0,4 kg WZMOCNIONY WŁÓKNEM SZKLANYM zielony wypełniający Troton 761

| | |
|--|----------------------|
| Cena brutto | 17,91 zł |
| Cena netto | 14,56 zł |
| Kod EAN | 8713707171196 |
| Numer katalogowy producenta | 8713707171196 |
| Pojemność opakowania | 400 |
| EAN (GTIN) | 8713707171196 |
| Producent | Troton |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.6 |

Opis produktu





INTER TROTON

Szpachlówka zbrojona włóknem szklanym

Pojemność 0,4 kg + utwardzacz

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych.

Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

Bardzo dobra przyczepność do metali.

Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.

Krótki czas utwardzania.

Dobra jakość szlifowania.



Poliestrowa szpachlówka wypełniająca wzmocniona włóknem szklanym.

Posiada bardzo dużą twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności.

Polecana do łatania dziur, uzupełniania znacznych ubytków oraz wzmocniania osłabionych elementów karoserii samochodowej.

Kolor - Zielono-szary.

Stopień połysku - Mat.

Gęstość - 1,69 kg /l.

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na podłoża:

Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.



Sposób naprawy:

Naprawiane miejsca powinny być suche, czyste i odtłuszczone.

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć dokładnie wymieszane ze sobą składniki szpachlówki (przestrzegać proporcji mieszania) i nanosić za pomocą szpachli warstwę o grubości nie przekraczającej 3 mm.

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.

Utwardzoną powierzchnię należy przeszlifować przed malowaniem lub nałożeniem kolejnych warstw.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Proporcje mieszania:

Szpachlówka: 100 części wagowych

Utwardzacz: 2÷3 części wagowych