Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:27

Link do produktu: https://autolakier.pl/szpachel-natryskowy-rozcienczalnik-novol-465-p-5410.html



SZPACHEL NATRYSKOWY + ROZCIEŃCZALNIK NOVOL 465

Cena brutto	**49,95 zł**
Cena netto	**40,61 zł**
Kod EAN	**8713707165768**
Pojemność opakowania	**1200**
Producent	**Novol**
Numer katalogowy producenta	**8713707165768**
EAN (GTIN)	**8713707165768**

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA NATRYSKOWA

WYKOŃCZENIOWA

Z UTWARDZACZEM I ROZCIEŃCZALNIKIEM

1,2 kg + 50 ml + 80 ml

POLYESTER SPRAY FILLER

Kolor: SZARY

Szpachlówka wykańczająca nakładana natryskiem pneumatycznym.

Pozwala na uzyskanie dużego wypełnienia przy zachowaniu gładkości powłoki nawet na bardzo dużych powierzchniach.

Czas jej utwardzania wynosi ok. 2 h (można go skrócić przez wygrzewanie w temperaturze nie przekraczającej 60°C).

Przygotowana jest zarówno do obróbki mechanicznej, jak i ręcznej drobnoziarnistymi papierami ściernymi.

Stosowane podłoża:

- szpachlówki poliestrowe
- stal
- aluminium
- podkłady akrylowe dwukomponentowe
- tworzywa sztuczne z wyłączeniem PE, PP, i PTFE.
- stare powłoki lakierowe

Uwagi: szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.



Autoryzowany Dystrybutor

NOVOL
for classic car

Szpachlówka dostarczana jest w komplecie z utwardzaczem i rozpuszczalnikiem THIN 880 80ml



Proporcje mieszania:

Proporcje podane są objętościowo.

Szpachlówka natryskowa – 100,

Utwardzacz – 6 do 7,

Rozcieńczalnik do szpachlówki natryskowej THIN880 – max 10%.

Czas przydatności do nanoszenia od momentu wymieszania z utwardzaczem:

Od 20-30 min w temperaturze 20°C.

Zasady postępowania:

Po dokładnym wymieszaniu z utwardzaczem i rozcieńczeniu do lepkości natryskowej nanosić za pomocąpistoletu lakierniczego od jednej do trzech warstw o łącznej grubości nie przekraczającej 0.5mm.

Pomiędzyposzczególnymi warstwami należ pozostawić kilkuminutowy czas na odparowanie rozcieńczalnika.

Czasodparowania zależ od temperatury i grubości warstwy.

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.