

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-soft-0-4-wypelniajaca-bialy-kolor-latwa-obrobka-troton-578-p-2576.html>



## SZPACHŁÓWKA SOFT 0,4 wypełniająca biały kolor ŁATWA OBROBKA Troton 578

Cena brutto	<b>16,20 zł</b>
Cena netto	<b>13,17 zł</b>
Kod EAN	<b>190887145182</b>
EAN (GTIN)	<b>190887145182</b>
Producent	<b>Troton</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.55</b>
Numer katalogowy producenta	<b>190887145182</b>
Pojemność opakowania	<b>400</b>

### Opis produktu



# INTER TROTON

## SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

### SOFT

#### **Opakowanie 400 gram + utwardzacz**

2-komponentowa miękka w obróbce wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. Polecana do wypełniania dużych ubytków. Aplikacja szpachlówki w grubych warstwach nie wywołuje efektu „siadania”. Dzięki odpowiedniej elastyczności znakomicie nadaje się do modelowania i wypełniania ubytków na powierzchniach o skomplikowanych kształtach. Łatwa do szlifowania.

#### **Zalety**

Łatwy proces mieszania i aplikacji.

Odpowiednia twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności.

Łatwa do szlifowania.

#### **Podłoża**

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

---

Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachłówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.


Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakier

**Uwaga:** Nie aplikować szpachłówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.




**INFORMACJA TECHNICZNA**

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

**autolakier.pl**

<b>SOFT</b> SZPACHLÓWKA POLIESTROWA	
<b>PRODUKTY</b> SOFT – szpachlówka poliestrowa Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	
<b>OPIS PRODUKTU</b> 2-komponentowa miękka w obróbce wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.	<b>KOLOR:</b> kremowy <b>STOPIEŃ POŁYSKU:</b> mat <b>GĘSTOŚĆ:</b> 1,77 (+/- 0,03) kg/l
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Łatwy proces mieszania i aplikacji.</li> <li>• Odpowiednia twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności.</li> <li>• Łatwa do szlifowania.</li> </ul>	

<b>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</b> VOC dla mieszanki = 61 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b> Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.</li> <li>• Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.</li> <li>• Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.</li> <li>• Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.</li> </ul>	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80-P120.  Uwaga: <i>Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.</i>

<b>PROCES APLIKACJI</b>									
	<b>ZASTOSOWANIE</b> Miękka w obróbce szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowej.		<b>GRUBOŚĆ WARSTWY</b> Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm . Czas życia: to 4÷7 minut w 20°C.						
	<b>PROPORCJE MIESZANIA</b> <table style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">wagowo</td> </tr> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzył szpachlówki.		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		<b>SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR</b> 5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	<b>SZLIFOWANIE</b> Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80-P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120-P320.		<b>CZAS UTWARDZANIA</b> 20÷30 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.						

<b>DALSZE PRACE</b> Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,</li> <li>• 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe,</li> <li>• 2-komponentowe podkłady akrylowe,</li> <li>• 2-komponentowe podkłady epoksydowe.</li> </ul>
<b>UWAGI OGÓLNE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!</li> <li>• Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.</li> <li>• Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.</li> <li>• Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.</li> </ul>
Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu



autolakier.pl



Szpachlówka: 100  
Utwardzacz: 2

autolakier.pl





Czas życia: 4÷7 min. w 20°C  
Czas utwardzania: 20÷30 min. w 20°C

autolakier.pl



Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120  
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320

autolakier.pl

## Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



## Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



## Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



## Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

