

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 07:17

Link do produktu: <https://autolakier.pl/tasma-masa-uszczelniajaca-na-szwy-maski-drzwi-674-p-705.html>



Taśma masa uszczelniająca na szwy maski drzwi 674

Numer katalogowy **641594168655**

Kod producenta **641594168655**

Kod EAN **641594168655**

Kod producenta **641594168655**

EAN (GTIN) **641594168655**

Marka **ixell**

Opis produktu



Q REFINISH

50 - 175 Masa uszczelniająca w taśmie

Taśma uszczelniająco-klejąca
na spawy, uszczelniająca szwy
drzwi, maski...

TAŚMA 9 mm x 1 m

Taśma odcinana z oryginalnego opakowania 10 metrowego.

Profesjonalna masa uszczelniająca w formie taśmy - rolka - ułatwiająca aplikowanie oryginalnego wykończenia np. na masce i drzwiach - łatwa do formowania i obsługi - kompatybilna do wszystkich systemów lakierniczych.

Taśma uszczelniająca płaski szew do powielania szwów uszczelniających na drzwiach i kołnierzach samochodowych.

Płaska, przezroczysta, elastyczna.

Produkt można lakierować.

Taśma zastępująca masy PU.



Sposób użycia (zalecany):

- Stare uszczelnienie należy bardzo dokładnie usunąć z powierzchni.
- Naprawiany element powinien być czysty i odtłuszczony.
- Na oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnię naklejamy taśmę mocną ją dociskając. Po przyłożeniu taśmy nie można jej ani odrywać ani przesuwac. Temperatura pracy nie powinna być inna niż od 10 do 20 stopni.
- Przy niższych temperaturach taśma może tracić swoje właściwości klejące. Wtedy należy ocieplić taśmę do wymaganej temperatury.
- Po uszczelnieniu wybranego elementu należy przy pomocy nożyczek odciąć taśmę, pamiętając aby folia z taśmy nie była zerwana. Po odcięciu taśmy należy jeszcze raz dokładnie skontrolować czy taśma wszędzie dokładnie przylega. Dociskamy taśmę w kierunku takim samym jak taśma była przyklejana. Należy się upewnić ze nie ma żadnych przerw,

szczelin, rys i bąbli.

- Taśma może być polakierowana. Należy pamiętać aby temperatura nie przekraczała 70 stopni.





