

Link do produktu: <https://autolakier.pl/togi-benzyna-ekstrakcyjna-wysoka-jakosc-5-l-niska-emisja-zapachu-1059-p-3402.html>



## TOGI BENZYNA EKSTRAKCYJNA wysoka jakość 5 L niska emisja zapachu 1059

Cena brutto	<b>49,41 zł</b>
Cena netto	<b>40,17 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707384398</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707384398</b>
Pojemność opakowania	<b>5000</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707384398</b>
Producent	<b>Togi</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>5</b>

Opis produktu



---

# TOGI - BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA

## Pojemność 5 litrów

Do rozcieńczania farb i lakierów alkidowych, olejnych, ftalowych, asfaltowych.

Do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem.

Do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosku.

Do usuwania plam, mycia narzędzi, pędzli.



NEW

**TOGI**  
COATINGS

**BENZYNA  
EKSTRAKCYJNA**  
NISKOAROMATYCZNA

**OSTROŻNOŚĆ!**  
Benzyna lekka obciążona wodorem (ropa naftowa). Niskowrażca frakcja naftowa obciążona wodorem. Wysoce łatwopalna ciecz i pary, palnąca i dostając się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, działa drażniąco na błonnicę i działa silnie na płodność lub na dżdżoszczę w lasie. Zawiera siarkę, podrażnia skórę, może wywoływać uczucie świążu. Działa drażniąco na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dotarciem, przed użyciem zapoznać się ze specjalnym środkami ostrożności. Palenie niebezpieczne, reaktywność ochronnej odzież ochronnej ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku palenia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruczeń lub lekarzem, przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu, przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu, przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu, przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu. Nr WE: 265-151-9



TERMIN WYPIECZANIA: \_\_\_\_\_ DATA PRZEJĘCIA: \_\_\_\_\_



**TOGI**  
COATINGS

**BENZYNA  
EKSTRAKCYJNA 1L**

Benzyna lekka obciążona wodorem (ropa naftowa). Niskowrażca frakcja naftowa obciążona wodorem. Wysoce łatwopalna ciecz i pary, palnąca i dostając się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, działa drażniąco na błonnicę i działa silnie na płodność lub na dżdżoszczę w lasie. Zawiera siarkę, podrażnia skórę, może wywoływać uczucie świążu. Działa drażniająco na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dotarciem, przed użyciem zapoznać się ze specjalnym środkami ostrożności. Palenie niebezpieczne, reaktywność ochronnej odzież ochronnej ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku palenia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruczeń lub lekarzem, przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu, przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu, przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu. Nr WE: 265-151-9

**UWAGA!** Jeśli rozpuszczalnik stosowany jest z nowej partii należy wykonać próbę

