

Link do produktu: <https://autolakier.pl/togi-benzyna-ekstrakcyjna-wysoka-jakosc-5-l-niska-emisja-zapachu-1059-p-4570.html>



## TOGI BENZYNA EKSTRAKCYJNA wysoka jakość 5 L niska emisja zapachu 1059

|  |                      |
|--|----------------------|
| Cena brutto                              | <b>49,41 zł</b>      |
| Cena netto                               | <b>40,17 zł</b>      |
| Kod EAN                                  | <b>8713707384398</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>5</b>             |
| Pojemność opakowania                     | <b>5000</b>          |
| Producent                                | <b>Togi</b>          |
| Numer katalogowy producenta              | <b>8713707384398</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>8713707384398</b> |

Opis produktu



NEW

**TOGI**  
COATINGS

# BENZyna EKSTRAKCYJNA

NISKOAROMATYCZNA

**OPIS**  
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowarząca frakcja naftowa obrabiana wodorem. Wysoce łatwopalna ciecz i pary po-  
tłiniące i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, działa drażniąco na skórę, może wywoływać uczucie senności lub  
zawroty głowy, powodująca się że działa szkodliwie na płodność lub na doświadczenie w łonie matki, działa toksycznie na organizmy wodne,  
powodując nieodwracalne skutki. Chronić przed dziećmi, przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności, przechowywać  
z dala od źródeł ciepła / iskrenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. Palenie wzbronione, stosować wyłącznie odzież / obuwie  
ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast zneutralizować się z OSRODKIEM ZATRUCIA lub  
z lekarzem, przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zawartość / pojemnik usunąć do  
firm posiadających odpowiednie uprawnienia. Nr WE: 265-151-9



**TOGI**  
ul. Kłobucka 10  
05-089 Opatów, tel. 22 710 10 10  
www.togi.com.pl

UN 1268 **5L**

WIELEZIECZYSTWO!  
TYTUŁ WAŻNOŚCI \_\_\_\_\_ DATA PRODUKCJI \_\_\_\_\_ NUMER PARTI \_\_\_\_\_

---

# TOGI - BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA

## Pojemność 5 litrów

Do rozcieńczania farb i lakierów alkidowych, olejnych, ftalowych, asfaltowych.

Do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem.

Do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosku.

Do usuwania plam, mycia narzędzi, pędzli.



NEW

**TOGI**  
COATINGS

**BENZYNA  
EKSTRAKCYJNA  
NISKOAROMATYCZNA**

**OPIS**  
Benzyna lekka oczyszczona wodorem (ropa naftowa). Niskowrażca frakcja naftowa oczyszczona wodorem. Dostanie się przez drogę oddechową może powodować podrażnienie błon śluzowych i drżenie rąk. Działa drażniąco na błonę śluzową nosa, podrażnia błonę śluzową oczu i błonę śluzową jamy nosowej. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i/lub zawroty głowy. Podrażnia skórę, może wywoływać podrażnienie skóry. Chronić przed dymem, przed uderzeniem zapalniczek, przed ogniem, przed ciepłem / łukami / iskrami / otwartym ogniem / gorącymi powierzchniami. Palenie wódek z alkoholem / przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. Palenie wódek z alkoholem, reaktywnie ochronnej odzież ochronnej / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku palenia wódek z alkoholem, przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu. Nr WE: 265-151-9



**TOGI**  
COATINGS

**BENZYNA  
EKSTRAKCYJNA 1L**

Benzyna lekka oczyszczona wodorem (ropa naftowa). Niskowrażca frakcja naftowa oczyszczona wodorem. Dostanie się przez drogę oddechową może powodować podrażnienie błon śluzowych i drżenie rąk. Działa drażniąco na błonę śluzową nosa, podrażnia błonę śluzową oczu i błonę śluzową jamy nosowej. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i/lub zawroty głowy. Podrażnia skórę, może wywoływać podrażnienie skóry. Chronić przed dymem, przed uderzeniem zapalniczek, przed ogniem, przed ciepłem / łukami / iskrami / otwartym ogniem / gorącymi powierzchniami. Palenie wódek z alkoholem, reaktywnie ochronnej odzież ochronnej / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku palenia wódek z alkoholem, przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu. Nr WE: 265-151-9

**UWAGA** Jeśli rozpuszczalnik stosowany jest z nowej partii należy wykonać próbę

