Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:10

Link do produktu: https://autolakier.pl/troton-gleboko-czarny-lakier-akrylowy-1-litr-735-p-5287.html



Troton GŁĘBOKO CZARNY LAKIER AKRYLOWY 1 LITR 735

Cena brutto	**62,91 zł**
Cena netto	**51,15 zł**
Kod EAN	**854161005370**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.2**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1500**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**735e**
EAN (GTIN)	**854161005370**

Opis produktu



INTER TROTON

PROFESJONALNE LAKIERY AKRYLOWE

SAMOCHODOWE

O DUŻEJ SILE KRYCIA Z DOMIESZKĄ

POLIURETANÓW,

ZWIĘKSZAJĄCYCH ODPORNOŚĆ NA

ZARYSOWANIA

Lakier akrylowy **GŁĘBOKO CZARNY RAL 9005**

jest dwukomponentowym lakierem na bazie żywic poliuretanowych i akrylowych najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni.

Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

OPAKOWANIE: 1 litr

UWAGA

Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.

UTWARDZACZ I ROZCIEŃCZALNIK NIE JEST CZĘŚCIĄ AUKCJI.

Produkty można kupić na naszych aukcjach.

Czym jest lakier akrylowy?

Lakier akrylowy jest mieszaniną żywicy chemoutwardzalnej o wysokim połysku, skoloryzowanej różnokolorowymi pigmentami.

Kolor właściwy uzyskuje się poprzez zmieszanie kilku, a czasami nawet kilkunastu różnych kolorów w odpowiednich proporcjach wagowych.

Proporcje te są ściśle określone przez producentów samochodów i zawarte są w oprogramowaniu do tworzenia kolorów samochodów.

Lakier akrylowy po nałożeniu nie ma cząstek aluminium, ani pereł.

Jest to czysty kolor, np. czerwony, żółty, niebieski oczywiście w różnych odcieniach.

Po wyschnięciu posiada bardzo duży połysk (w skali do 100 ; 98 - 99%).

Lakier akrylowy jest chemoutwardzalny i wymaga dodania utwardzacza akrylowego MS w proporcji:

1 litr lakieru akrylowego, 0,5 litra utwardzacza akrylowego oraz 0,15 - 0,3 litra rozcieńczalnika akrylowego.

Lakieru akrylowego nie przykrywa się lakierem bezbarwnym!

Dla uzyskania odpowiedniego efektu, nakładamy 2 - 3 warstwy mieszaniny lakieru z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem, zachowując przerwy na odparowanie między kolejnymi warstwami wynoszącymi około 10 - 15 minut.

Właściwą przeschniętą lepkość można sprawdzić palcem, dotykają niewidoczne miejsce.

Właściwie przeschnięty lakier będzie się "ciągnął" za palcem. Nie może być mokry, lejący.

Za szybkie nałożenie kolejnej warstwy grozi powstaniem zacieków w lakierze.

Grubość nałożenia lakieru, ciśnienie, odległość nie mają większego wpływu na efekt końcowy i kolor.

Najodpowiedniejszy pistolet to RP-HP oraz HVLP z dyszami roboczymi 1,3 - 1,4 mm,

Ciśnienie robocze około 3 atmosfery.

Każda nakładana warstwa lakieru musi być gładka, nie można pylić pistoletem.

Patrząc pod światło, już pierwsza warstwa powinna mieć ładny połysk.

Pylenie lakierem i nakładanie niepełnej warstwy lakieru skutkuje efektem końcowym z tak zwaną skórką pomarańczy (lakier nie ma ładnego i równego połysku, lecz widać dużo "góreczek i dołków" w strukturze lakieru, wymaga mocnego matowania papierem ściernym i polerowania mechanicznego).


IXELL TEAM
INTER TROTON®
FOR PROFESSIONAL USE ONLY
TOP COAT
RAL
9005
2 : 1
Acryl Farbe
акриловая краска
esmalte
esmalte automotivo
farba akrylowa



Lakier należy zmieszać z utwardzaczem akrylowym w proporcji 2 : 1

(na 1 litr lakieru, 0,5 litra utwardzacza)

Cena 0,5 litra utwardzacza to tylko 22,50 zł

Do mieszanki można dodać 10 - 15 % rozcieńczalnika akrylowego.

Cena 100 ml rozcieńczalnika to tylko 1,60 zł


IXELL TEAM
TROTON
green line
CT838
1 : 2
hardener / härter
отвердитель / utwardzacz
NORMAL
Xn
ISO 9001 ISO 14001
Made in E.U.
Сделано в Е.С.
TROTON
www.troton.com.pl
2,5L
FOR PROFESSIONAL USE ONLY
NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO





INTER TROTON®

IXELL TEAM