

Dane aktualne na dzień: 09-04-2025 11:10

Link do produktu: <https://autolakier.pl/troton-lakier-bezbarwny-fire-ms-10-5-l-1140-p-1814.html>



Troton lakier bezbarwny FIRE MS 1+0,5 L 1140

Kod EAN **8713707179918**

Numer katalogowy
producenta **8713707179918**

Pojemność opakowania **1500**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **1.7**

EAN (GTIN) **8713707179918**

Producent **Troton**

Rodzaj **akrylowe**

Opakowanie **Puszka**

Opis produktu



TROTON FIRE REVOLUTION KLARLACK MS 2:1

Bezbarwny lakier akrylowy

FIRE REVOLUTION KLARLACK to lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie (SR Scratch Resistant).

Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i krótkim czasem wysychania.

FIRE REVOLUTION KLARLACK daje powłokę o wysokim połysku i wysokiej twardości końcowej.

Współpracuje z większością lakierów bazowych rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku.

Wysoka twardość, odporność na UV i warunki atmosferyczne gwarantują wysoką trwałość, a połysk i „głębka” znakomity wygląd powłoki lakierowej.

Opakowanie:

1,0 LITRA LAKIERU + 0,5 LITRA UTWARDZACZA

Dwie warstwy lakieru, dobra rozlewność i szybkie wysychanie zapewniają łatwą aplikację i krótki czas suszenia.

**Doskonale nadaje się do lakierowania elementów metalowych, tworzyw sztucznych, płyt meblowych i drewna.
Stosować zarówno na drobnych jak i większych naprawach.**





Proporcje mieszania:

- Lakier FIRE 100%
- Utwardzacz Harter 50%

Nakładać dwie - trzy warstwy, pozostawiając czas na odparowanie 3 - 5 minut między warstwami

(zależnie od temperatury i grubości warstwy)

Grubość powłoki 20 - 25 mikronów na każdą warstwę.

Czas schnięcia:

- pyłosuchość 10-15 minut

- twardość użytkowa 10 h w 20 st C lub 30 min. w 60 st C
- twardość całkowita 5 dni w 20 st C.

Wydajność

- około 12 metrów kwadratowych przy 50 mikronach grubości.

Produkt w 100% oryginalny, pakowany w firmowe opakowania.

