Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 13:07

Link do produktu: https://autolakier.pl/ultra-lakier-bezbarwny-0-5-0-25-sprawdzona-jakosc-linia-novol-economy-52-p-5434.html



ULTRA LAKIER BEZBARWNY 0,5 + 0,25 sprawdzona jakość linia NOVOL economy 52

Cena brutto	**48,60 zł**
Cena netto	**39,51 zł**
Kod EAN	**675650034325**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**750**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**675650034325**
EAN (GTIN)	**675650034325**

Opis produktu



NOVOL KLARLACK 400 ULTRA

Bezbarwny lakier akrylowy

KLARLACK 400 to lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie (SR Scratch Resistant).

Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i krótkim czasem wysychania.

KLARLACK ULTRA daje powłokę o wysokim połysku i wysokiej twardości końcowej.

Współpracuje z większością lakierów bazowych rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku.

Wysoka twardość, odporność na UV i warunki atmosferyczne gwarantują wysoką trwałość, a połysk i „głębia” znakomity wygląd powłoki lakierowej.

Opakowanie:

0,5 LITR LAKIERU

+ 0,25 LITRA UTWARDZACZA

Dwie warstwy lakieru, dobra rozlewność i szybkie wysychanie zapewniają łatwą aplikację i krótki czas suszenia.

Doskonale nadaje się do lakierowania elementów metalowych, tworzyw sztucznych, płyt meblowych i drewna.

Stosować zarówno na drobnych jak i większych naprawach.





Proporcje mieszania:

- Lakier Klarlack 400 100%
- Utwardzacz Harter 50%

Nakładać dwie - trzy warstwy, pozostawiając czas na odparowanie 3 - 5 minut między warstwami

(zależnie od temperatury i grubości warstwy)

Grubość powłoki 20 - 25 mikronów na każdą warstwę.

Czas schnięcia:

- pyłosuchość 10-15 minut
- twardość użytkowa 10 h w 20 st C lub 30 min. w 60 st C
- twardość całkowita 5 dni w 20 st C.

Wydajność

- około 12 metrów kwadratowych przy 50 mikronach grubości.

Produkt w 100% oryginalny, pakowany w firmowe opakowania 1 lub 0,5 litrowe.



NOVOL



NOVOL

automotive refinish products