Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:52

Link do produktu: https://autolakier.pl/ultra-podklad-akrylowy-wypelniajacy-0-8-0-16-l-novol-319-p-5211.html



ULTRA PODKŁAD AKRYLOWY wypełniający 0,8 + 0,16 L NOVOL 319

Cena brutto	**44,91 zł**
Cena netto	**36,51 zł**
Kod EAN	**8713707160329**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Novol**
Numer katalogowy producenta	**8713707160329**
EAN (GTIN)	**8713707160329**

Opis produktu



NOVOL ULTRA FULLER 100

PODKŁAD AKRYLOWY 2K HS 5 : 1

Podkład na bazie żywic akrylowych o zmniejszonej zawartości części lotnych.

Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale wypełniających nawet dość duże rysy i nierówności podłoża.

Podkład można również nakładać w wersji gruntującej.

Może być stosowany jako podkład pod wodorozcieńczalne lakiery bazowe.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

Opakowanie:

0,8 LITRA PODKŁADU + 0,16 LITRA UTWARDZACZA

Podkład dostępny jest w kolorach:

- SZARY

- CZARNY

- BIAŁY

Kolor zamawianego podkładu prosimy podać w mailu.

W przypadku braku takiej informacji, wysyłamy kolor szary.


NEW FORMULA
NEW FORMULA
VOC
ULTRA
LINE
FÜLLER 100
ACRYLFÜLLER
PODKŁAD AKRYLOWY
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
ACRYL PRIMER
NEW FORMULA
NEW FORMULA
ULTRA
FÜLLER 1
ACRYLFÜLLER
PODKŁAD AKRYLOWY
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
ACRYL PRIMER
NEW FORMULA
ULTRA
FULLER HARTER
FULLER HÄRTER
NEW FORMULA
NEW FORMULA
ULTRA
LINE
FULLER HARTER
FULLER HÄRTER
UTWARDZACZ DO PODKŁADU
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ГРУНТА
HARDENER FOR FILLER
160 ml



STOSOWANY NA PODŁOŻA:

- stare powłoki lakierowe,
- szpachlówki poliestrowe,
- podkłady epoksydowe,
- stal, aluminium, ocynk,
- stal nierdzewna,
- podkłady reaktywne,
- tworzywa sztuczne,
- laminaty poliestrowe.

Proporcje mieszania:

- Podkład Ultra 100%
- Utwardzacz Harter 20%
- Rozcieńczalnik 10-20%

Nakładać dwie - trzy warstwy, pozostawiając czas na odparowanie 5-10 minut między warstwami (zależnie od temperatury i grubości warstwy)

Grubość warstwy 40-60 mikronów na każdą warstwę.

Czas schnięcia:

120 minut w 20 st.C

Wydajność około 6 metrów kwadratowych przy 100 mikronach grubości.

Produkt w 100% oryginalny, pakowany w firmowe opakowania 0,8 litra.



NOVOL
for classic car

