

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ultra-podklad-akrylowy-wypełniający-szary-akryl-0-8-0-16-l-novol-319-p-1994.html>



ULTRA PODKŁAD akrylowy wypełniający szary akryl 0,8 + 0,16 L NOVOL 319

Kod EAN **8713707161951**

Numer katalogowy
producenta **8713707161951**

Pojemność opakowania **1000**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **2**

EAN (GTIN) **8713707161951**

Producent **Novol**

Rodzaj **akrylowe**

Opis produktu



NOVOL ULTRA FULLER 100

PODKŁAD AKRYLOWY 2K HS 5 : 1

Podkład na bazie żywic akrylowych o zmniejszonej zawartości części lotnych.

Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale wypełniających nawet dość duże rysy i nierówności podłoża.

Podkład można również nakładać w wersji gruntującej.

Może być stosowany jako podkład pod wodorozcieńczalne lakiery bazowe.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

Opakowanie:

0,8 LITRA PODKŁADU + 0,16 LITRA UTWARDZACZA

Kolor szary

Podkład dostępny jest w kolorach:

- SZARY

- CZARNY

- BIAŁY

Kolor zamawianego podkładu prosimy podać w mailu.

W przypadku braku takiej informacji, wysyłamy kolor szary.





STOSOWANY NA PODŁOŻA:

- stare powłoki lakierowe,
- szpachłówki poliestrowe,
- podkłady epoksydowe,
- stal, aluminium, ocynk,
- stal nierdzewna,
- podkłady reaktywne,
- tworzywa sztuczne,
- laminaty poliestrowe.

Proporcje mieszania:

- Podkład Ultra 100%
- Utwardzacz Harter 20%
- Rozcieńczalnik 10-20%

Nakładać dwie - trzy warstwy, pozostawiając czas na odparowanie 5-10 minut między warstwami (zależnie od temperatury i grubości warstwy)

Grubość warstwy 40-60 mikronów na każdą warstwę.

Czas schnięcia:

120 minut w 20 st.C

Wydajność około 6 metrów kwadratowych przy 100 mikronach grubości.

Produkt w 100% oryginalny, pakowany w firmowe opakowania 0,8 litra.







