

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 09:44

Link do produktu: <https://autolakier.pl/uni-novol-szpachlowka-universalna-0-25-kg-wypelnijaca-440-p-667.html>



UNI NOVOL SZPACHŁÓWKA UNIWERSALNA 0,25 kg wypełniająca 440

Cena brutto	12,60 zł
Cena netto	10,24 zł
Kod EAN	660324002465
Numer katalogowy producenta	660324002465
Pojemność opakowania	250
EAN (GTIN)	660324002465
Producent	Ixell

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA

UNIWERSALNA

0,25 KG

UNIVERSAL PUTTY

Kolor: żółty

Szpachlówka uniwersalna UNI jest podstawową szpachlówką wypełniającą.

Stosunkowo twarda i o średniej elastyczności, zalecana jest głównie do obróbki mechanicznej i niezbyt dużej powierzchni.

Posiada dobrą przyczepność do różnych podłoży, nie jest zalecana do stosowania na stali ocynkowanej.

Stosowane podłoża:

- laminaty poliestrowe
- stal
- aluminium
- podkłady akrylowe dwukomponentowe
- stare powłoki lakierowe

Uwagi: szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Posiada dobrą przyczepność do stali węglowej i aluminium.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachlówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachlówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachlówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.





NOVOL®