

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 14:47

Link do produktu: <https://autolakier.pl/uni-novol-szpachlowka-universalna-2-0-kg-wypełniająca-146-p-4027.html>

## UNI NOVOL SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 2,0 KG wypełniająca 146



Cena brutto	<b>49,50 zł</b>
Cena netto	<b>40,25 zł</b>
Kod EAN	<b>645194330009</b>
Pojemność opakowania	<b>2000</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Numer katalogowy producenta	<b>645194330009</b>
EAN (GTIN)	<b>645194330009</b>

### Opis produktu



---

# NOVOL SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

## 2 KG

## UNIVERSAL PUTTY

**Kolor:** żółty

Szpachlówka uniwersalna UNI jest podstawową szpachlówką wypełniającą.

Stosunkowo twarda i o średniej elastyczności, zalecana jest głównie do obróbki mechanicznej i niezbyt dużej powierzchni.

Posiada dobrą przyczepność do różnych podłoży, nie jest zalecana do stosowania na stali ocynkowanej.

Stosowane podłoża:

- laminaty poliestrowe
- stal
- aluminium
- podkłady akrylowe dwukomponentowe
- stare powłoki lakierowe

Uwagi: szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

**Posiada dobrą przyczepność do stali węglowej i aluminium.**

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachlówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachlówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachlówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.



# NOVOL



---

**NOVOL<sup>®</sup>**