

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 08:17

Link do produktu: <https://autolakier.pl/wurth-hhs-2000-smar-odporny-na-wysokie-cisnienie-obroty-zatarcia-47-p-2536.html>



WURTH HHS 2000 smar odporny na wysokie ciśnienie obrotu zatarcia 47

Cena brutto	26,81 zł
Cena netto	21,80 zł
Kod EAN	5901105487114
Producent	Wurth
Rodzaj	biały smar
Waga	0.9
EAN (GTIN)	5901105487114
Numer katalogowy producenta	0893106
Pojemność opakowania	500
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1

Opis produktu



WURTH HHS 2000 SMAR O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI

ODPORNY NA WYSOKIE CIŚNIENIE

Pojemność 500 ml

WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKA:

- Odporny na wysokie naciski. Ponadprzeciętnie odporny na zatarcie, wytrzymały na działanie wysokich nacisków, obrotów i uderzeń.
- Doskonałe właściwości penetracyjne. Zapobiega powstawaniu zjawiska korozji.
- Silne przywieranie do powierzchni. Silnie przywiera do elementów będących w ruchu.
- Bardzo dobra kompatybilność z różnymi materiałami. Kompatybilny z O-ringami i innymi rodzajami uszczelek, również elementami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zachowuje się neutralnie w stosunku do lakierowanych powierzchni.
- Odporny na działanie strumienia wody oraz wielu kwasów i zasad.
- Nie zawiera silikonu, żywic i kwasów.
- Odporny na temperatury w przedziale od -25°C do +180 °C, krótkotrwale do +200 °C.
- Ma przezroczysty kolor.

Eliminuje odgłosy skrzypienia i trzeszczenia, ma doskonałe właściwości pełzające i penetrujące oraz zapewnia dobrą ochronę przed korozją.

Bardzo dobry środek smarny, który nie opada z szybko obracających się części.

Zgodny z o-ringami i x-ringami oraz tworzywami sztucznymi. Neutralne działanie na powierzchniach malowanych.

Odporność na bryzgi wody, a także na działanie słonej wody, słabych kwasów i zasad.

Nie zawiera silikonu, żywic ani kwasów.

Do uniwersalnego smarowania również mocno obciążonych zespołów — ciągną przekładni, przyspieszenia i sprzęgła, ciągną Bowdena, styki, złącza, zawiasy, dźwignie zmiany kierunku, zaczepy blokujące, zakończenia drążka kierowniczego wzdłużnego, szyny ślizgowe, koła łańcuchowe, zębatki i otwarte koła zębate.





HHS 2000®

**A PARTLY SYNTHETIC LUBRICATING
OIL THAT IS EXTREMELY RESISTANT
TO HIGH PRESSURES.**



HHS 2000® FEATURES:

- PROVIDES AN EXTRAORDINARILY TEAR-PROOF LUBRICATING FILM WITH EXCELLENT NOISE AND VIBRATION DAMPENING
- GOOD CREEP PROPERTIES, EXCELLENT LUBRICATING PROPERTIES FOR SMALL GAPS AND PROVIDES SUPER RELIABLE PROTECTION FROM CORROSION.
- GREAT MATERIAL COMPATIBILITY, O AND X-RING COMPATIBLE, AS WELL AS PLASTICS WITH NEUTRAL BEHAVIOUR ON PAINTED SUBSTRATES
- CENTRIFUGE-RESISTANT ON TURNING AND ROTATING PARTS
- RESISTANT TO WATER SPLASHES, SALT WATER, WEAK ACIDS AND ALKALIS
- SILICONE-FREE, RESIN-FREE AND ACID-FREE

